

Przedmiar robót

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 108258E na odcinku od ośrodka zdrowia w Petrykozach do wiaduktu

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1		Roboty pomiarowe		
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,368
		Razem:		
2		Rozbiórki istniejącej nawierzchni		
2	D.01.02.04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 10 km.Grunt kat.III-IV. Odkopanie rur.	m3	31,00
3	D.01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych pod drogą i wjazdami -wywóz poza teren budowy na odl. do 10 km	m	62,00
4	D.01.02.04	Zасыpywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem. Transport piasku na budowę. Piasek z dowozu	m3	31,00
5	D.01.02.04	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na chodnikach i wjazdach. Podsyпка cementowo-piaskowa - własność właściciela wjazdu.	m2	244,00
6	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - własność właściciela wjazdu.	m	49,00
7	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej - własność właściciela wjazdu.	m	24,00
8	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy na wjazdach z betonu o grubości 20 cm-wywóz urobku na odl. do 10 km	m2	244,00
9	D.05.03.11	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 8 cm	m	368,00
10	D.01.02.04	Rozebranie murków oporowych z betonu	m3	5,00
11	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km	m3	9,00
		Razem:		
3		Zdjęcie warstwy humusu		
12	D.01.02.02	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm odwóz humusu na odległość do 10 km	m2	1 122,00
		Razem:		
4		Roboty ziemne		
13	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	697,00
		Razem:		
5		Nasypy		
14	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp gruntu niewysadzinowego CBR≥30% k≥5m/d. PIASEK Z DOWOZU DO WYKONANIA NASPÓW	m3	479,00
		Razem:		
6		Dwudzielne rury osłonowe		
15	D.02.01.01	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV-. Odwóz gruntu poza plac budowy na odl. 10 km	m3	17,00
16	D.10.12.02	Rurociągi z rur o średnicy wewnętrznej 200 mm łączone na wcisk-rury dwudzielne na kable energetyczne i tel.	m	29,00
17	D.02.03.01	Zасыpywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem. Transport piasku na budowę. Piasek z dowozu	m3	17,00
		Razem:		
7		Zjazdy do posesji z kostki		
18	D.02.01.01	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii III-IV	m2	175,00
19	D.04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z dowozu	m2	175,00
20	D.04.06.01	Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm po zagęszczeniu	m2	175,00
21	D.08.02.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. Kostka bez fazy	m2	175,00
		Razem:		
8		Zjazdy do posesji z kostki przełożenie		

22	D.02.01.01	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kategorii III-IV	m2	69,00
23	D.04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z dowozu	m2	69,00
24	D.04.06.01	Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm po zagęszczeniu	m2	69,00
25	D.08.02.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. Kostka bez fazy	m2	69,00
		Razem:		
9		Krawężniki		
26	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	424,00
27	D.08.01.01	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C16/20	m3	38,00
28	D.08.01.01	Krawężniki betonowe bez ław, wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	424,00
		Razem:		
10		Chodniki		
29	D.04.06.01	Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	687,00
30	D.08.02.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. Kostka bez fazy	m2	687,00
		Razem:		
11		Chodniki do przełożenia		
31	D.04.06.01	Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	11,00
32	D.08.02.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. Kostka bez fazy	m2	11,00
		Razem:		
12		Obrzeża		
33	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	336,00
		Razem:		
13		Humusowanie		
34	D.06.01.01	Humusowanie skarp terenów za krawężnikami z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm-humus z dowozu	m2	305,00
		Razem:		
14		Inwentaryzacja powykonawcza		
35	kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1
		Razem:		